


## ТЕКСТИЛЬНЫЕ ЭТИКЕТКИ FASSON: ACETATE SATIN CLOTH

### Описание

- > Acetate Satin Cloth белая ацетатная сатиновая ткань, с высокой непрозрачностью и элитной отделкой поверхности.
- > Широко используется для этикетирования матрасов, текстиля, обуви, ковров, бейджиков для конференций и т.п.

### Лицевой слой и адгезивы:

- > Широкий ассортимент лицевых материалов Acetate Satin Cloth - от премиальных (Premium), до экономичных (Eco).
- > Целый ряд адгезивов, для любых областей применения, с любыми требованиями:
  - > S3100 С прекрасной адгезией к неполярным поверхностям;
  - > S697 с отличной стойкостью к УФ свету и химии;
  - > TechDuro для особенно трудных поверхностей (напр. ковров).



### Печать и высечка

- > Рекомендуется трафаретная печать, высокая печать, Офсет, флексография, и горячее тиснение фольгой.
- > Для получения более подробной информации свяжитесь с вашими местными представителями нашей компании.

### Ассортимент:

Эконом версии: **AJ157- ACETATE SATINCLOTH ECO S697-BG45WH**

Стандарт : **AH952- ACETATE SATINCLOTH S3100 BG40WH**

**AD325- ACETATE SATINCLOTH S692N BG50WH**

Премиум: **\*AF288- ACETATE SATINCLOTH S697 BG40WH**

**\*AF741- ACETATE SATINCLOTH S697 HF140**

Специальные: **AD167- ACETATESATINCLOTH TECHDURO BG40WH**  
(очень неровные поверхности)



### \*Промо акция!

Премиум версия Acetate Satin Cloth с привлекающей внимание отделкой поверхности предлагается **со скидкой** при заказе от 5,000 кв.м.!

**AF288- ACETATE SATINCLOTH S697 BG40WH**

**AF741- ACETATE SATINCLOTH S697 HF140**

## Acetate Satin Cloth - S697 - BG45 White

AF288

### Лицевой Слой

Белая ацетатная сатиновая ткань с высокой непрозрачностью и блестящей отделкой

Вес : 125 г/м<sup>2</sup> ISO 536  
Толщина : 156 мкм ISO 534

### Адгезив

Постоянный акриловый адгезив на основе растворителей, с увеличенным наносом

### Подложка

Суперкаландрированная белая силиконизированная подложка.

Вес : 73 г/м<sup>2</sup> ISO 536  
Толщина : 64 мкм ISO 534

### Свойства адгезива

Адгезия 90° : 609Н/м  
FINAT N°2 (Нерж. Сталь)

Начальная липкость : 938 Н/м  
FINAT N°9 (Стекло)

Мин. Темп. нанесения. : +5 °C

Рабочий диапазон. : -40 / +90 °C

Общая толщина : 256 мкм  
Общий вес : 238 г/м<sup>2</sup>

### Применение и использование

Адгезив прекрасно подходит для тех случаев, когда требуется высокая стойкость к УФ излучению, химии, растворителям и высоким температурам. Высокий нанос адгезива позволяет наклеивать этикетку на трудные и неровные поверхности, а так же иметь высочайшую липкость и адгезию на гладких поверхностях. Может подвергаться заморозке (через 24 часа после приклеивания при температуре не ниже +5 градусов C).

Элитные этикетки на матрасы, текстиль, обувь, ковры, бейджики, рекламные и информационные этикетки.

### Печать и Высечка

Текстильная структура поверхности запечатывается высокой, офсетной, флексографской печатью, особенно часто используется горячее тиснение фольгой.. Рекомендуется минимальное нанесение красочного слоя и умеренное давление форм. Так же возможна трафаретная печать при правильном подборе трафаретной сетки.

Отличные свойства ротационной и плоской высечки. Однако высокий нанос адгезива требует аккуратной настройки высечного инструмента, что бы избежать вытекания адгезива.

### Срок Хранения

1 год при хранении 22 +/- 2 °C et 50 +/- 5 %HR.